

T.C.
KUŞADASI BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN
BAYRAK ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KONU:

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak aşağıda belirtilen özelliklerde bayrak alımı yapılması planlanmaktadır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER :

2.1. TÜRK BAYRAĞI

Bayrak Tipi	Boyut	Adet
Gönder Bayrağı	70cm x 105cm	200
Gönder Bayrağı	100cm x 150cm	400
Gönder Bayrağı	120cm x 180cm	200
Türk Bayrağı	300cm x 200cm	70
Türk Bayrağı	600cm x 400cm	20
Türk Bayrağı	900cm x 600cm	30

- 1- Bayraklar TS1:2002/T1 standardına uygun olarak imal edilecektir.
- 2- Bayrağın kenarları iplik atmayacak özellikte dikişli şekilde kapatılmış olacaktır.
- 3- Bayrak alpaka kumaştan yapılacaktır.
- 4- Bayrakların kumaşı ve baskısı hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.
- 5- Bayraklar solmaz, yağışta akamaz ve yıkanabilir olmalıdır.
- 6- Çamaşırhane makineleri ile yıkanabilir ve ütü yapılabilir olmalıdır.
- 7- Türk Bayrağının uçurluğunun yapımında; birim alan kütlesi en az 150g/m², çözgü tel sayısı en az 23 adet/cm ve atkı tel sayısı en az 23 adet/cm olan kasarlanmış % 100 pamuklu bir kumaş kullanılmalıdır.
- 8- Uçurluk, Türk Bayrağına 75 cm x 112,5 cm ebadına kadar (dahil) tek sıra dikişle ve 100 cm x 150 cm ebadından (dahil) daha büyük ebatlar için en az iki sıra dikişle dikilmelidir.
- 9- Ayyıldız basma, aşındırma, işleme veya aplike sistemlerinden biriyle yapılmalıdır.

2.2. TRK BAYRAĐI (KIRLANGIÇ FLAMA)

Bayrak Tipi	Boyut	Adet
Kırlangıç Bayrak	400cm x 100 cm	50
Kırlangıç Bayrak	160cm x 50cm	50

- 1- Bayrađın kenarları iplik atmayacak  zellikte dikiřli řekilde kapatılmıř olacaktır.
- 2- Bayrak tek kat saten kumařtan yapılacaktır.
- 3- Bayrakların kumařı ve baskısı hava řartlarına dayanıklı olmalıdır.
- 4- Bayraklar solmaz, yađıřta akmaz ve yıkanabilir olmalıdır.
- 5-  amařırhane makineleri ile yıkanabilir ve  t  yapılabilir olmalıdır.
- 6- Askı yerleri plastik boru i inden makrome ipi ge irilip  zel ipi ile ge irilip  zel tapaları ile kapatılacaktır.
- 7- U kurluk, T rk Bayrađına en az iki sıra dikiřle dikilmelidir.
- 8- Ayyıldız basma, ařındırma, iřleme veya applike sistemlerinden biriyle yapılmalıdır.

2.3. TRK BAYRAĐI

Bayrak Tipi	Boyut	Adet
Sallama El Bayrakları (Plastik �ubuklu)	45cm x 30cm	20.000
�pe Dizili řenlik Bayrađı (T�rk Bayrađı)	40cm x 60cm -20 cm ara bořluklu	30m x 100
�pe Dizili řenlik Bayrađı (T�rk Bayrađı – Atat�rk Bayrađı)	40cm x 60cm -20 cm ara bořluklu	30m x 100
�pe Dizili řenlik Bayrađı (T�m �lkelerin bayrakları)	40cm x 60cm -20 cm ara bořluklu	30m x 20

- 1- Bayraklar TS1:2002/T1 standardına uygun olarak imal edilecektir.
- 2- Bayrađın kenarları iplik atmayacak  zellikte dikiřli řekilde kapatılmıř olacaktır.
- 3- Bayrak mat rařel kumařtan yapılacaktır.
- 4- Bayrakların kumařı ve baskısı hava řartlarına dayanıklı olmalıdır.
- 5- Bayraklar solmaz, yađıřta akmaz ve yıkanabilir olmalıdır.
- 6-  amařırhane makineleri ile yıkanabilir ve  t  yapılabilir olmalıdır.
- 7- T rk Bayrađının u kurluđunun yapımında; birim alan k tlesi en az 150g/m²,   zg  tel sayısı en az 23 adet/cm ve atkı tel sayısı en az 23 adet/cm olan kasarlanmıř % 100 pamuklu bir kumař kullanılmalıdır.
- 8- U kurluk, tek sıra dikiřle dikilmelidir.
- 9- Ay yıldız basma, ařındırma, iřleme veya applike sistemlerinden biriyle yapılmalıdır.

10-İpe dizili şenlik Bayraklarında her bayrak arası 20 cm.boşluk olacak ve 1 adeti toplam 30 metreden oluşacaktır.(100 adet ipe dizili şenlik bayrağı toplam uzunluğu 30mx100 adet=3.000m olacak)

11-Tüm ülke bayrakları olarak:Almanya,Avusturya,Belçika,Bulgaristan,Çek Cumhuriyeti,Danimarka,Estonya,Finlandiya,Fransa,Hırvatistan,Hollanda,İngiltere,İrlanda,İspanya,İsveç,İtalya,Letonya,Litvanya,Lüksemburg,Macaristan,Malta,Polonya,Portekiz,Romanya,Slovakya,Slovenya,Yunanistan,Azerbeycan,Güney Kore,Japonya,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Ukrayna,Rusya,Kırgızistan,Türkmenistan,Özbekistan,Kazakistan,Bosna Hersek,Amerika Birleşik Devletleri,Arjantin,Arnavutluk,Avusturalya,Beyaz Rusya,Birleşik Arap Emirlikleri,Brezilya,Cezayir,Çin,Fas,Filistin,Gürcistan,Hindistan,İrak,İran,İzlanda,Kanada,Karadağ,Katar,Kosova,Küba,Lübnan,Makedonya,Mısır,Moldova,Norveç,Sırbistan,Suriye,Tunus)

2.4. ATATÜRK BAYRAĞI

Bayrak Tipi	Boyut	Adet
Atatürk Bayrağı	600cm x 400cm	20
Atatürk Bayrağı	300cm x 200cm	50
Atatürk Bayrağı	900cm x 600cm	10

- 1- Bayrağın kenarları iplik atmayacak özellikte dikişli şekilde kapatılmış olacaktır.
- 2- Bayrak alpaka kumaştan yapılacaktır.
- 3- Bayrakların kumaşı ve baskısı hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.
- 4- Bayraklar solmaz, yağışta akmaz ve yıkanabilir olmalıdır.
- 5- Çamaşırhane makineleri ile yıkanabilir ve ütü yapılabilir olmalıdır.
- 6- Uçkurluğun yapımında; birim alan kütlesi en az 150g/m², çözgü tel sayısı en az 23 adet/cm ve atkı tel sayısı en az 23 adet/cm olan kasarlanmış % 100 pamuklu bir kumaş kullanılmalıdır.
- 7- Uçkurluk, 75 cm x 112,5 cm ebadına kadar (dahil) tek sıra dikişle ve 100 cm x 150 cm ebadından (dahil) daha büyük ebatlar için en az iki sıra dikişle dikilmelidir.

2.5. ATATÜRK BAYRAĞI (KIRLANGIÇ)

Bayrak Tipi	Boyut	Adet
Atatürk Bayrağı (Kırlangıç)	400cm x 100cm	20
Atatürk Bayrağı (Kırlangıç)	160cm x 50cm	50

- 1- Bayrağın kenarları iplik atmayacak özellikte dikişli şekilde kapatılmış olacaktır.
- 2- Bayrak tek kat saten kumaştan yapılacaktır.
- 3- Bayrakların kumaşı ve baskısı hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.

- 4- Bayraklar solmaz, yağışta akmaz ve yıkanabilir olmalıdır.
- 5- Çamaşırhane makineleri ile yıkanabilir ve ütü yapılabilir olmalıdır.
- 6- Askı yerleri plastik boru içinden makrome ipi geçirilip özel ipi ile geçirilip özel tapaları ile kapatılacaktır.
- 7- Uçkurluk en az iki sıra dikişle dikilmelidir.

2.6. İKİLİ T KIRLANGIÇ MASA BAYRAĞI

Bayrak Tipi	Boyut	Adet
İkili T Masa Bayrağı	8cm x 32cm	150

- 1- Bayrak Isı kesim/Sıcak kesim olacaktır.
- 2- Bayrak çit kat saten kumaştan yapılacaktır.
- 3- Bayrakların kumaşı ve baskısı hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.
- 4- Bayraklar solmaz, yağışta akmaz ve yıkanabilir olmalıdır.
- 5- Çamaşırhane makineleri ile yıkanabilir ve ütü yapılabilir olmalıdır.
- 6- T aparatı: 7,5 cm pres taban (paslanmaz)/33,5 cm direk (paslanmaz) olmalıdır.

Gerçekleştirme Görevlisi
Murat ÇATULAY





