

PARKE TAŞ SÖKÜMÜ VE YENİDEN DÖŞEME İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1-PREFABRİK BETON PARKE TAŞI DÖŞEMESİ YAPIM ŞARTLARI

A- Kaplama Yapılacak Alanın Sökümü:

- 1- Mahal Listesinde belirtilen sokakların kazıcı- yükleyici veya paletli kazıcı ile söküm işlemi yapılacaktır.
- 2- Sökümden çıkana malzemeler damperli kamyonlara yüklenip, İdarenin göstereceği alana nakledilecektir.
- 3- Yolun sökümü yapıldıktan sonra İdare tarafından yolun temel tabakası hazırlanacaktır.

B- Kaplama Elemanlarının Yerine Konulması:

1. Kaplama elemanları düz bir yol yüzeyine latolar ve istikamet ipleriyle aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilerek dizilecektir.
2. Yol üst yüzeyinin düzgünlüğünü sağlamak üzere iş esnasında karşılaşılabilecek olan yağmur suyu ızgarası, logar kapakları, menholler ... vb yapıların yol profiline uyacak şekilde tamiratları yüklenici tarafından yapılacaktır.
3. Çakıl-kumlu yatak üzerine konularak yerleştirilen prefabrik elemanların yapımının tamamlanmasından itibaren 24 saat trafiğe kapalı tutulacaktır. Bu süre içerisinde yapılan imalatın üzerine kum serilerek tüm derzleri sıkı bir şekilde dolduracak şekilde süpürme işlemi yapılacaktır.
4. Yerleştirilen elemanların kumlanması, harçlanması ve derzlerin sıkıştırılması bittikten sonra geriye dönük rutin temizlik işleri sözleşme süresi içerisinde yapılacaktır.
5. Yapılan imalatlardan sonra oluşacak çökme ve bozulmaların tamirâtı yüklenici tarafından yapılacaktır.
6. Parke taşın parke yol ile birleştiği noktalarda betonlama, sathi kaplama ve benzeri birleşimlerde yol yaması ile birleştirilecektir.
7. Parke taşlar İdare tarafından verilecektir. Şantiyeden döşeme alanına yüklenmesi ,nakliyesi ve boşaltması Yüklenici tarafından olacaktır.
8. Kaplama yapılacak yolun temeli İdare tarafından hazırlanacaktır.
9. Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve ortalama 5 cm kalınlıkta kumun serilmesi ve sıkıştırılması İdare tarafından yapılacaktır. Yol üst yüzeyinin düzgünlüğü ve profiline uygunluğu yüklenici tarafından yapılacak ve kontrol edilecektir.

C- Makine-Ekipman ve Teknik Personel:

- Forklift 2-adet (Şantiyede yükleme- Çalışma alanında indirme ve taşıma için)
- Açık Dorseli Tır veya Kırkayak – 1 adet (parke taşı nakliyesi için)
- Damperli kamyon – 1 adet (sökülen malzemelerin nakliyesi için)
- Kazıcı-Yükleyici – 1 adet
- İnşaat veya Harita Teknikeri

D- DİĞER HUSUSLAR:

- İşin süresi 100 gündür.

Cengiz GÜZEL
İnşaat Teknikeri