

# İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 1

Tarih : 11.01.2021

Sıra No	1
Poz No	İ-01
Tanımı	1 m3 her nevi taşın taşıtlara yükleme boşaltma ve figürü
Birimi	M3
Tarifi	Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve figürü için her türlü hizmet ve masraflar ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m <sup>3</sup> fiyatı: ÖLÇÜ: 1)İhzaratta; işyerindeki malzemenin m3 cinsinden ölçülen miktarıdır. 2)İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden hesaplanan m3 cinsinden miktarıdır. NOT: 1)Ocaktan taşıma bedeli ayrıca ödenir. 2)İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80'i ödenir.

Sıra No	2
Poz No	İ-02
Tanımı	Ahşaptan seri kalıp yapılması
Birimi	M2
Tarifi	Proje ve şartnamesine göre, seri halde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden seri kalıp yapılması, sökülmesi, temizlenmesi, bu işler için gerekli mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayıyatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı: ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Not: Kalıp tahtaları İdare tarafından verilecektir.

Sıra No	3
Poz No	İ-03
Tanımı	Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
Birimi	M2
Tarifi	Proje ve şartnamesine göre; sacdan eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı: ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalat deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz. Not: Sac Kalıp İdare tarafından verilecektir.

Sıra No	4
Poz No	İ-04
Tanımı	Tretuvar betonu yapımı (helikopter tipi perdah makinesi ile)
Birimi	M2
Tarifi	Proje ve detay projesine göre, tretuvar betonu yapılacak yerin sulanması, sıkıştırılması, İdare malı hazır betonun dökülmesi, betonun master ile düzeltilmesi, . Masterlanan beton prizini tamamlamadan önce helikopter makinası ile 2 kez silimi işinin yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ : Tretuvar betonu yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

# İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 2

Tarih : 11.01.2021

Sıra No	5
Poz No	İ-05
Tanımı	Görme engelli taşı temini ve döşeme kaplaması yapılması
Birimi	M2
Tarifi	Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere görme engelli taşların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı:  ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No	6
Poz No	İ-06
Tanımı	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
Birimi	M2
Tarifi	İdare tarafından altyapısı hazırlanan yolun yapılacak tabanın düzenlenmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:  ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

Sıra No	7
Poz No	İ-07
Tanımı	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
Birimi	MT
Tarifi	Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No	8
Poz No	İ-08
Tanımı	20 x 20 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk)
Birimi	MT
Tarifi	Proje ve tekniğine uygun olarak 20x20 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  ÖLÇÜ : Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.

# İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 3

Tarih : 11.01.2021

Sıra No	9
Poz No	İ-09
Tanımı	Granit-Bazalt Dokulu Beton Parke Taşı Temini ve Döşeme Kaplaması Yapılması
Birimi	M2
Tarifi	İdare tarafından altyapısı hazırlanan yolun yapılacak tabanın düzenlenmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü Granit-Bazalt Dokulu Beton Parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:  ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

Sıra No	10
Poz No	İ-10
Tanımı	10x10 Küp Taşı temini ve döşeme kaplaması yapılması
Birimi	M2
Tarifi	İdare tarafından altyapısı hazırlanan yolun yapılacak tabanın düzenlenmesi, 8cm yüksekliğinde 10x10 ebatlardaki doğru kenarlı normal çimentolu, her renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:  ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

Sıra No	11
Poz No	İ-11
Tanımı	Çeşitli Ebatlarda Beton Parke Taşı temini ve döşeme kaplaması yapılması
Birimi	M2
Tarifi	İdare tarafından altyapısı hazırlanan yolun yapılacak tabanın düzenlenmesi, 8cm yüksekliğinde çeşitli ebatlardaki doğru kenarlı normal çimentolu, her renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:  ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

Sıra No	12
Poz No	İ-12
Tanımı	50 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü Kumlamalı beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
Birimi	MT
Tarifi	Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.