

# MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 7

İşin Adı: SÖKE SARIKEMER SPOR AKTİVİTE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

19.100.1009: Ekskavator (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat
MEVCUT HALİ SAHA GEVRESİNDEKİ ENKAZ DOLGU	
SOYUNMA ODALARI GİRİŞ ÖNÜNE TAŞINACAKTIR.	
19.100.1023: Kompresörün 1 Saatlik Ücreti	Saat
MEVCUT HALİ SAHA DRENAJ BORU ÇIKIŞLARINDA	
18.198/29: Her türlü demir (kapı, pencere, cammakan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.)	kg
İmalatın sökülmesi	
MEVCUT HALİ SAHA METAL KONSTRÜKSİYON SÖKÜLMESİNDE	
2100/4100 EBATLI	
NOT :	
MEVCUT HALİ SAHADAN SÖKÜLEN PROFİLLER HİÇBİR ŞEKİLDE	
KULANILMAYACAKTIR. SÖKÜLMESİNE MÜTEAKİP TUTULAN TARTI	
TUTANAGIYLA BİRLİKTE İDAREYE TESLİM YAPILACAKTIR.	
15.540.1308: Brüt beton yüzeylere, astar uygulanarak tek bileşenli, su bazlı, renkli, saf akrilik reçine	m²
esasi, UV dayanımlı boya yapılması	
SOYUNMA ODALARI ARKASI OTOPARK ALANINDA (7000/800 EBATLI)	
ARAÇ PARK ÇİZGİ BOYALARINDA VE ENGELLİ PARK ZEMİN BOYASINDA	
15.465.1004: Gömme silindiri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet
HALİ SAHA ÇIKIŞ KAPISINDA 1 ADET	
TRİBÜN ALTI KOMPAZASYON ODASINDA 1 ADET	
B-15.044/A: Her nevi zeminde makine ile ince tesviye yapılması (Reglaj)	m²
MEVCUT HALİ SAHA ZEMİNİNDE	
2000/4000 EBATLI	
B-21.065: Binalarda iş iskelesi	m²
2100/4100 EBATLI MEVCUT HALİ SAHADADA (ÜST FILE, METAL KONSTRÜKSİYON VE TAMPON FILE İÇİN)	
KGM/15.050: Her Cins (Titreşimli, Darbeli) Motorlu Kompaktörle Sıkıştırma Yapılması	Saat
BÜYÜK SAHA İLE MEVCUT HALİ SAHA ARASINDA YENİ YAPILAN İSTİNAT DUVARI ARKASINDA	
KGM/15.051: Titreşimli Silindir ile Sıkıştırma Yapılması (4-5 ton - 5 ton Dâhil - statik ağırlık ve 8-9 ton	Saat
dinamik kuvvette titreşimli silindir+ lastik tekerlekli traktör takriben 35-58 HP)	
SOYUNMA ODALARI GİRİŞ ÖNÜ (ÜÇGEN ALANDA)	
KGM/70.052: Her geşit kafes tipi tel çitin sökülmesi	m²
MEVCUT HALİ SAHADADA	
NOT : SÖKÜLEN İMALAT TUTANAK İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
NAKLİYE: İnşaat Nakliyesi	Adet
ÖZEL 01: UV dayanıklı, Yüzde yüz Polietilen Mono filament iplikli, 55 mm.sentetik çim halı ve yerine	m²
serilmesi (her türlü test dahildir)	



# MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 7

İşin Adı: SÖKE SARIKEMER SPOR AKTİVİTE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

MEVCUT HALİ SAHADADA 2100/4100 EBATLI	
NOT : [HALİ SAHADADA 25 KG/M2 (ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE FIRINLANMIŞ SILİS KUMU)	
HALİ SAHADADA GEOTEKSTİL KEÇE 250GR/M2	
HALİ SAHADADA 7 KG/M2 (SBR GRANÜL)	
HALİ SAHA ALTI HELMENTİN BEZİ VE YAPIŞTIRMASI ] DAHİLDİR.	
ÖZEL 02: 14 KİŞİLİK YEDEK OYUNCU KULÜBESİ YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI	Adet
SAHADADA İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERLERE 2 ADET KONULACAKTIR.	
ÖZEL 03: 72 numara poliamid paraşüt ipinden el örmesi 15x15 göz aralıklı file yapılması ve yerine montajı	m²
MEVCUT HALİ SAHA ÜZERİ	
hali sahanın üstü tamamen ağ ile gergi yapılarak kapatılacaktır.	
PROJEDEN (TAMPON BÖLGE) 300H	
KALE ARKALARI 300/250H	
++++MEVCUT HALİ SAHA ÜZERİ TAMPON FILE KULLANILMAYACAKTIR.++++	
ÖZEL 04: 50x50 mm.göz aralığında 3,5 mm. kalınlığında yeşil PVC kafes ter örgü ve yerine montajı	m²
MEVCUT HALİ SAHANIN YENİLENMESİNDE	
KAPI DAHİL	
77.135.1007: 5 m. Yüksekliğinde paslanmaz çelik (Dairesel kesitli konik) bayrak Direği yapılması	Adet
(kagir temel imalatları ile birlikte)	
SOYUNMA ODALARI GİRİŞİNDE 2 ADET	
Y.15.140/08: 32mm'ye kadar kırınma taş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma	m³
yapılması	
sentetik çim hali alt yapısında alt tabaka 15 cm 15-30 mm'ye kadar	
" " " " üst tabaka 5 cm 7-15 mm' ye kadar	
" " " " en üst tabaka 5 cm. 1-2 Nolu micir	
olacak şekilde uygulanacaktır.	
MEVCUT HALİ SAHA ÇEVRESİNDEKİ ENKAZ DOLGU	
SOYUNMA ODALARI GİRİŞ ÖNÜNE TAŞINACAK VE ÜZERİNE	
MICIR DOLGU YAPILACAKTIR.	
Y.16.050/12: Beton santalinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15	m³
basıng dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	
***MEVCUT HALİ SAHA ÇEVRE HATILINDA	
HALİ SAHA ÇEVRE HATILINDA 55/10H	
HATIL L ŞEKLİNDE OLACAK	
***TRİBÜN ARKASI VE YANLARI PERDE DUVARI	
İSTİNAT DUVARI TEMELİ 9000/60/10H	
***ÇİM SAHA İLE MEVCUT HALİ SAHA ARASI İSTİNAT DUVARINDA	
İSTİNAT DUVARI TEMELİ 7200/160/10H	
15.150.1004: Beton santalinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25	m³
basıng dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	
SOYUNMA ODALARI GİRİŞ ÇEPHESİNDE (ÜÇGEN ALANDA) 15H	
SOYUNMA ODALARI ARKASI OTOPARK ALANINDA 7000/800/15H	



# MAHAL LİSTESİ

Sayfa 3 / 7

İşin Adı: SÖKE SARIKEMER SPOR AKTİVİTE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

+++LABORATUVAR TEST SONUÇLARI HAKEDİŞE KONULACAKTIR.+++

15.150.1006: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basıncı dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) m³

\*\*\*MEVCUT HALİ SAHA ÇEVRE PERDE DUVARI

HALİ SAHA PERDE DUVARI 25/50H

HALİ SAHA PERDE DUVARI 25/50H

HALİ SAHA TEMELİ 55/30H

\*\*\*TRİBÜN ARKASI VE YANLARI PERDE DUVARI

BAHÇE DUVARI TEMELİ 9000/60/40H

BAHÇE DUVARI PERDESİ 9000/25/100H

\*\*\*\*ÇİM SAHA İLE MEVCUT HALİ SAHA ARASI İSTİNAT DUVARINDA

İSTİNAT DUVARI PERDESİ 7200/25/210H

İSTİNAT DUVARI TEMELİ 7200/160/40H

\*\*\*\*SOYUNMA ODALARI İLE OKUL BİNASI BAHÇE DUVARI ARASINDA

BAHÇE DUVARI TEMELİ 1500/60/40H

BAHÇE DUVARI PERDESİ 1500/25/100H

++++ÖNEMLİ NOT++++

İSTİNAT VE BAHÇE DUVARLARINDA TEMEL VE PERDELER İÇİN

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARLARDA DEMİR ÇEKME VE BETON DENEYLERİ

YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPTIRILACAKTIR. YÜKLENİCİ DENEYLER İÇİN HERHANGİ BİR HAK TALEP ETMEYECEKTİR.

TEST SONUÇLARI HAKEDİŞE KONULACAKTIR.

15.225.1010: 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gaz beton duvar blokları ile duvar yapılması (gaz beton tuftallı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) m²

\*\*\*\*TRİBÜN ALTI KOMPANZASYON ODASI

900/300/250H DUVARDA

MINHA DK 90/210

15.205.1001: Ø 100 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi m

\*\*\*MEVCUT HALİ SAHADA

HALİ SAHA ZEMİNİNDE

projesinde belirtilen kılçık drenaj kanalları imalatında uygulanacaktır.

MEVCUT HALİ SAHA ZEMİN KAPLAMASI SÖKÜLECEK KORUGE DRENAJ

BORULARI ZEMİN TESVİYESİNE GÖRE DÖŞNECEKTİR.

\*\*\*\*ÇİM SAHA İLE MEVCUT HALİ SAHA ARASI İSTİNAT DUVARINDA

İSTİNAT DUVARI PERDESİNDE M2 YE 2 ADET OLACAK ŞEKİLDE BARBAKAN

15.205.1004: Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi m

\*\*\*\*ÇİM SAHA İLE MEVCUT HALİ SAHA ARASI İSTİNAT DUVARINDA



# MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: SÖKE SARIKEMER SPOR AKTİVİTE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

ARKA TARAFINDA

15.190.1002: Kuvars agregalı (gr) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)

m<sup>2</sup>

SOYUNMA ODALARI GİRİŞ CEPHESİNDE (ÜÇGEN ALANDA)

SOYUNMA ODALARI ARKASI OTOPARK ALANINDA 7000/800 EBATLI

NOT : BETON YÜZEY BETON KESME MAKİNESİ İLE BELLİ ARALIKLARDA KESİLECEKTİR.

15.180.1002: Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

m<sup>2</sup>

\*\*\*MEVCUT HALİ SAHA ÇEVRE PERDE DUVARI

HALİ SAHA PERDE+TEMEL DUVARI 80H

\*\*\*TRİBÜN ARKASI VE YANLARI PERDE DUVARI

İSTİNAT DUVARI PERDE+TEMEL DUVARI 140H

\*\*\*ÇİM SAHA İLE MEVCUT HALİ SAHA ARASI İSTİNAT DUVARINDA

İSTİNAT DUVARI PERDE+TEMEL DUVARI 250H

\*\*\*SOYUNMA ODALARI İLE OKUL BİNASI BAĞÇE DUVARI ARASINDA

BAĞÇE DUVARI TEMEL 1500/40H

\*\*\*9600/6600 EBATLI HALİ SAHANIN YOL CEPHESİNDE PAYANDA HATLI

9600/90H

15.180.1004: Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

m<sup>2</sup>

\*\*\*SOYUNMA ODALARI İLE OKUL BİNASI BAĞÇE DUVARI ARASINDA

BAĞÇE DUVARI PERDESİ 1500/100H

+++DEKORATİF DESENİLİ OLACAK+++

15.185.1001: Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)

m<sup>3</sup>

\*\*\*MEVCUT HALİ SAHA ÇEVRE PERDE DUVARI

HALİ SAHA PERDE+TEMEL DUVARI 80H

\*\*\*TRİBÜN ARKASI VE YANLARI PERDE DUVARI

İSTİNAT DUVARI PERDE+TEMEL DUVARI 140H

\*\*\*ÇİM SAHA İLE MEVCUT HALİ SAHA ARASI İSTİNAT DUVARINDA

İSTİNAT DUVARI PERDE+TEMEL DUVARI 250H

\*\*\*SOYUNMA ODALARI İLE OKUL BİNASI BAĞÇE DUVARI ARASINDA

BAĞÇE DUVARI PERDE+TEMEL 1500/140H

15.160.1001: Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m<sup>2</sup> (3,000 kg/m<sup>2</sup> dahil)

Ton

Q 188/188 TİPİ 6 MM. ÇAPINDA

SOYUNMA ODALARI GİRİŞ CEPHESİNDE (ÜÇGEN ALANDA)

SOYUNMA ODALARI ARKASI OTOPARK ALANINDA 7000/800 EBATLI

Y.23.014: Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine

Ton

\*\*\*MEVCUT HALİ SAHA ETRAFINDA

PERDE+TEMEL Q12 DONATI



# MAHAL LİSTESİ

Sayfa 5 / 7

İşin Adı: SÖKE SARIKEMER SPOR AKTİVİTE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI İŞİ  
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

PERDE+TEMEL ETRİYE Q8/25	***TRİBÜN ARKASI VE YANLARI PERDE DUVARINDA	PERDE Q12/20 DIKEYDE ÇİFT SIRA	PERDE Q10/20 YATAYDA ÇİFT SIRA	TEMELDE ETRİYE Q12/20	*** ÇİM SAHA İLE MEVCUT SAHA ARASI İSTİNAT DUVARINDA	TEMELDE YATAYDA 8Q10/22	PERDE Q12/20 DIKEYDE ÇİFT SIRA	PERDE Q8/25 YATAYDA ÇİFT SIRA	SEHPA DONATISI Q12 2 ADET/M2	***SOYUNMA ODALARI İLE OKUL BAĞÇE DUVARI ARASINDA	PERDE Q12/20 DIKEYDE ÇİFT SIRA	PERDE Q10/20 YATAYDA ÇİFT SIRA	TEMELDE ETRİYE Q12/20	***9600/6600 EBATLI HALI SAHANIN YOL CEPHESİNDE PAYANDA HATILI	PERDE+TEMELDE	15.160.1004: Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	*** ÇİM SAHA İLE MEVCUT SAHA ARASI İSTİNAT DUVARINDA	TEMELDE ETRİYE Q14/17	15.550.1202: Lama ve profil demirlerden geçitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	***TRİBÜN ALTI KOMPANZASYON ODASI	DK 90/210 ÜSTTEN HAVALANDIRMA MENFEZLİ OLCAK ŞEKLİDE	***SOYUNMA ODALARI İLE OKUL BAĞÇE DUVARI ARASINDA	BAĞÇE DUVARI ÜSTÜ KORKULUKTA 1500/90H	15.550.1203: Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması	HALI SAHA ÇEVRESİ METAL KONSTRÜKSİYON+ DIAGONAL ÇAPRAZ VE KÖŞE BAĞLANTI+ GİRİŞ KAPISI+KALE DİREKLERİ DAHİLDİR.	PROJEDEN (MEVCUT HALI SAHANIN YENİLENMESİNDE)	15.540.1102: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	Y.23.220 DEN	TRİBÜN ALTI KOMPANZASYON ODASI DK 90/210	***SOYUNMA ODALARI İLE OKUL BİNASI BAĞÇE DUVARI ARASINDA	BAĞÇE DUVARI ÜSTÜ KORKULUKTA 1500/90H	15.540.1220: Yeni siva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)	***TRİBÜN ALTI KOMPANZASYON ODASI	900/300/250H DUVARDA	MİNH A DK 90/210	15.540.1304: Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı	m <sup>2</sup>
--------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	---------------	---	--	-----------------------	--	-----------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	--------------	--	--	---------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------	------------------	---	----------------



Sayfa 6 / 7

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

\*\*\*\*\*TRİBÜN ALTI KOMPANZASYON ODASI

900/300/250H DUVARDA

MINHA DK 90/210

\*\*\*\*\*İM SAHA İLE MEVCUT HALİ SAHA ARASI İSTİNAT DUVARINDA

ISTINAT DUVARI PERDE DUVARI 210H

\*\*\*OKUL BAHÇE DUVARINDA

SOYUNMA ODALARI ÖN GİRİŞ ÇEPHESİNE BAKAN TARAFTA 7000/200H

15.400.1001: Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması (Kırılma Yüku Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ? 1100 cm<sup>2</sup> ebatlarda, honlu veya cilalı)

 $m_z$ 

\*\*\*\*TRİBÜN ALTI KOMPANZASYON ODASI

900/300 EBATLI DÖŞEMEDE

15.435.1103: 8 cm yüksekliğinde normal çimento lu buhar kurlu beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

 $m_2$ 

BÜYÜK SAHA İLE TRIBÜN ARKASI BAĞÇE DUVARI ARASI 9600/1300 EBATLI

MINHA TRIBUN 3200/350 EBATLI

15.435.1204: 75x30x15 cm boyutlarında normal çimento lu buhar kurlu beton bordur döşemesi

w

(pahli, her renk)

SOYUNMA ODALARI GİRİŞ CEPHESİ (ÜÇGEN ALAN ÇEVRESİNDE) 180 MT.

15.415.1003: 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)

 $m_2$ 

mxserbest boy) (honlu vey a cilali)

ÇİM SAHA GİRİŞ SAHANLIĞINDA 200/150 EBATLI 2 ADET

TRİBÜN YANI İNİŞ SAHANLIĞINDA 200/150 EBATLI 1 ADET

15.415.1201: 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)

 $m_2$ 

serbest boy) (honlu veya cillali)

TRIBÜN ARKASI VE YANLARI PERDE DUVARI 9000/100H

UST HARPUŠTA DAHL

**15.415.1301:** Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, riht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)

w

ÇİM SAHA GİRİŞ SAHANLIK BASAMAĞI

TRIBÜN YANI İNİŞ SAHANLIK BASAMAĞI

15.275,1101: 250/350 kg gımento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (diş cephe sıvası)

 $m_2$ 

\*\*\*\*TRİBÜN ALTI KOMPANZASYON ODASI

900/300/250H DUVARD

MINHA DK 90/210

\*\*\*TRIBÜN ARKASI VE YANLARI PERDE DUVARI

ISTINAT DUVARI PERDE DUVARI 100H

# MAHAL LİSTESİ

Sayfa 7 / 7

İşin Adı: SÖKE SARIKEMER SPOR AKTİVİTE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI İŞİ  
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

***BÜYÜK SAHA İLE MEVCUT HALI SAHA ARASI İSTİNAT DUVARINDA	
İSTİNAT DUVARI PERDE DUVARI 210H	
***OKUL BAĞÇE DUVARINDA	
SOYUNMA ODALARI ÖN GİRİŞ CEPHESİNE BAKAN TARAFTA 7000/200H	
15.275.1102: 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m <sup>2</sup>
****TRİBÜN ALTI KOMPANZASYON ODASI	
900/300/250H DUVARDA	
MİNHA DK 90/210	
15.250.1001: 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m <sup>2</sup>
TRİBÜN ALTI KOMPANZASYON ODASINDA 300/900 EBATLI	

Fatih NAL  
İnşaat Mühendisi