

KONFERANS SALONU KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONFERANS SALONU KOLTUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ADI UZUN SIRTLI SİNEMA KOLTUĞU



KOLTUK			
AĞIRLIK	EN	YÜKSEKLİK	DERİNLİK
11,42	54	100	47,5 / 66

OTURMA		
EN	YÜKSEKLİK	DERİNLİK
47	42	44

SIRT	
YÜKSEKLİK	EN
66	48

TEKNİK BİLGİLER

- 1- Ürünün ayakları 2.5mm kalınlığında metal sacdan oluşur. Saclar üzerine 40*60*1.50mm kalınlığında profilden oluşan metal karkas hazırlanır. Bu karkas üzerine ürünün sırt ve taban döşemeleri bağlanır. Ürünün kollarını taşıyan 20*40*1.50mm kalınlığında profil karkas üzerine kaynaklı olarak tamamlanır.
- 2- Ayak karkası üzerinde 30mm kalınlığında suntalamdan hazırlanan gövde rengi kumaş kaplanarak karkas üzerine monte edilir.
- 3- 16Ø 1.50 mm kalınlığında yuvarlak boru ve 20mm genişliğinde 5mm kalınlığında sıcak çekme lama üzerine $55 \pm 5 \text{ kg/m}^3$ yoğunluğunda dökme süngerin alüminyum kalıplarda şekillendirilerek vucut ergonomisine uygun sırt ve taban hazırlanır.
- 4- Sırt süngeri üzerinde dekoratif görünümlü hava kanalları mevcuttur.
- 5- Ürünün tabanı denge mekanizmalıdır. Ürün üzerinden kalkıldığında taban kapanır.
- 6- Ürünün sırt ve tabanı iç yapıya uygun enjeksiyon plastik kapaklarla kapatılır.
- 7- Ürünün kolları poliüretan malzemeden imal edilmektedir.
- 8- Ürünün hareketli sehbası kendi ekseninde 90° derece dönebilecek ve bölmesine katlanacak şekilde tasarlanmıştır. Hareketli sehpa metal malzemeden tasarlanmış mekanizma ve üzerinde cnc tezgahlarda kesim yapılmış ahşap malzemeden oluşmaktadır.
- 9- Ürün yüzeyi micro kumaş kaplanır.
- 10- Ürün montajı metrik montaj ekipmanlarıyla tamamlanır.

4. GARANTİ:

4.1. Satın alınan ürünlerin kesintisiz olarak (365 gün, 24 saat) kullanılması esastır, bu şartname kapsamında belirtilen süreler mesai saatleri ile sınırlı değildir, resmî tatil ve mesai harici zamanı da kapsamaktadır.

4.2. Ürünler Garantili olduğu süre içerisinde bakım ve onarım için sarf edilecek tüm malzemeler ve yedek parça ile bu işlemler sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü gereksinim (araç-gereç, malzeme, aparat, montaj ve sair işçilik) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.3. Garanti süresi, kesin kabulün yapılmasından sonra başlayacaktır. Bütün ürünler en az 24 (yirmidört) ay süre ile garantili olacaktır. Ayrıca 24 (yirmidört) aydan daha uzun süre garantisi olan ürünler firma tarafından teklifte belirtilecektir.

4.4. Garanti süresince tüm arıza durumlarındaki onarımlar ürünlerin kurulu bulunduğu yerlerde yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır. Yüklenici arızalı ürün veya malzemenin değiştirilmesi gerekiyorsa bu değişikliği ve taşıma işlemlerini ücretsiz olarak yapacaktır.

