

**GENÇLİK MERKEZİ MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ - 1. KAT**

SIRA NO	İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI	ENGELLİ WC	KADIN WC	ERKEK WC	HAZIRLIK WC	MUTFAK SERVİS	ÇOK AMAÇLI SALON	HAZIRLIK ODASI	BALKON
1	Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabolar	X							
2	Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna	X							
3	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı	X							
4	Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık	X							
5	Engelliler için klozet tutunma barı	X							
6	Lavabo tesisatı uzun musluklu ve özel plastik taslı 1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 )	X	X	X	X				
7	Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome)	X	X	X	X				
8	50x60 cm ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar								
9	3 cm. renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması		X	X	X	X			
10	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2		X	X	X	X			
11	Ayna takriben 40x60 cm (kristal cam)		X	X	X				
12	Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti		X	X	X				
13	Paslanmaz çelik kağıtlık		X	X	X				
14	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x80x11 cm, dikdörtgen								
15	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite.								
16	1/2" pisuar musluğu (rozetler ve ara bağlantı borusu dahil) (TS EN 200'e uygun)			X					
17	Normal tip pisuvar ve tesisatı (özel plastik taslı) 35x40x50 ekstra sınıf			X					
18	Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): Takriben 40x50 cm. ekstra			X					
19	SOĞUK SU SAYACI Ø 50 mm. Flanşlı								
20	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)	X	X						
21	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)								
22	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)			X					
23	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)								
24	Ø 50 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin								
25	Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı	X	X	X	X	X			X
26	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap Ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)	X	X	X	X	X			
27	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap Ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)	X	X	X	X				
28	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap Ø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu)								
29	Ø 150 mm ANMA ÇAPLI KORUGE KANALİZASYON BORULARININ TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ								
30	Pn 20 polipropilen 1/2" Ø20/3,4 mm temiz su boruları	X	X	X	X	X			
31	Pn 20 polipropilen 3/4" Ø25/4,2 mm temiz su boruları	X	X	X	X				
32	Pn 20 polipropilen 1" Ø32/5,4 mm temiz su boruları			X					

**GENÇLİK MERKEZİ MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ - 1. KAT**

SIRA NO	İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI	ENGELLİ WC	KADIN WC	ERKEK WC	HAZIRLIK WC	MUTFAK SERVİS	ÇOK AMAÇLI SALON	HAZIRLIK ODASI	BALKON
33	Pn 20 polipropilen 11/4" Ø40/6,7 mm temiz su boruları			X					
34	Pn 20 polipropilen 11/2" Ø50/8,4 mm temiz su boruları								
35	Pn 20 polipropilen 2" Ø63/10,5 mm temiz su boruları								
36	Dikişli galvanizli çelik boru 1" Ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm								
37	Dikişli galvanizli çelik boru 2" Ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm								
38	Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)								
39	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)								
40	Parsel bacası için imal edilmiş, profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme kapağın baca üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m) (C35/45 betonu ile imal edilmiş, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için)								
41	Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6kg					X	X	X	
42	Karbondioksit (CO2) gazlı taşınabilir yangın söndürücüler 5kg								
43	ELEKTRİKLİ SU ISITICI 100 LT 1800 WATT VE ÜZERİ (TS 2212 EN 60335-2-21)								
44	1000 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframli genleşme deposu								
45	İKİ POMPALI DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK PAKET HİDROFOR (Debi: 0-10 m³/h, Basınç: 60-90 mSS)								
46	5,00 m3 PRİZMATİK MODÜLER GALVANİZLİ SU DEPOSU								
47	12,50 m3 PRİZMATİK MODÜLER PASLANMAZ ÇELİK SU DEPOSU								
48	DEBİSİ 5.0-10 m3/h, BASINCI 5.0-10 mSS PARÇALAYICI BİÇAKLI DALGIÇ TİP SU POMPASI								
49	LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI								

GENÇLİK MERKEZİ MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ - ZEMİN KAT

SIRA NO	İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI	ENGELLİ WC	KADIN WC	ERKEK WC	PERSONEL WC	TEMİZLİK ODASI	YÖNETİM OFİSİ	ÇOK AMAÇLI SALON	SERGİ SALONU	AMFİ	SİSTEM ODASI	AKADEMİK SINIF	SANAT SINIFI	SANAT SINIFI	SANAT SINIFI	SEMİNAR ODASI	OFİS	E. ODASI
1	Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabolar	X																
2	Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna	X																
3	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı	X																
4	Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık	X																
5	Engelliler için klozet tutunma barı	X																
6	Lavabo tesisatı uzun musluklu ve özel plastik taslı 1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 )	X	X	X	X													
7	Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome)	X	X	X	X													
8	50x60 cm ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar																	
9	3 cm. renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması		X	X	X													
10	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2		X	X	X													
11	Ayna takriben 40x60 cm (kristal cam)		X	X	X													
12	Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti		X	X	X													
13	Paslanmaz çelik kağıtlık		X	X	X													
14	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x80x11 cm, dikdörtgen					X												
15	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite.					X												
16	1/2" pisuar musluğu (rozetler ve ara bağlantı borusu dahil) (TS EN 200'e uygun)			X														
17	Normal tip pisuar ve tesisatı (özel plastik taslı) 35x40x50 ekstra sınıf			X														
18	Pisuar bölümü (sırlı seramikten): Takriben 40x50 cm. ekstra			X														
19	SOĞUK SU SAYACI Ø 50 mm. Flanşlı							X										
20	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)	X	X															
21	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)			X														
22	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)																	
23	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)							X										
24	Ø 50 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pık Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin																	
25	Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı	X	X	X	X	X												
26	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap Ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)	X	X	X	X	X												
27	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap Ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)		X	X	X													
28	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap Ø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu)	X		X	X													
29	Ø 150 mm ANMA ÇAPLI KORUGE KANALİZASYON BORULARININ TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ							X										
30	Pn 20 polipropilen 1/2" Ø20/3,4 mm temiz su boruları	X	X	X	X	X												
31	Pn 20 polipropilen 3/4" Ø25/4,2 mm temiz su boruları	X	X	X														
32	Pn 20 polipropilen 1" Ø32/5,4 mm temiz su boruları		X	X														
33	Pn 20 polipropilen 1 1/4" Ø40/6,7 mm temiz su boruları																	
34	Pn 20 polipropilen 1 1/2" Ø50/8,4 mm temiz su boruları																	
35	Pn 20 polipropilen 2" Ø63/10,5 mm temiz su boruları							X										
36	Dikişli galvanizli çelik boru 1" Ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm																	
37	Dikişli galvanizli çelik boru 2" Ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm																	
38	Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				X													

GENÇLİK MERKEZİ MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ - ZEMİN KAT

SIRA NO	İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI	ENGELLİ WC	KADIN WC	ERKEK WC	PERSONEL WC	TEMİZLİK ODASI	YÖNETİM OFİSİ	ÇOK AMAÇLI SALON	SERGİ SALONU	AMFİ	SİSTEM ODASI	AKADEMİK SINIF	SANAT SINIFI	SANAT SINIFI	SANAT SINIFI	SEMİNAR ODASI	OFİS	E. ODASI
39	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				X													
40	Parsel bacası için imal edilmiş, profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme kapağın baca üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m) (C35/45 betonu ile imal edilmiş, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için)				X													
41	Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6kg						X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
42	Karbondiyoksit (CO2) gazlı taşınabilir yangın söndürücüler 5kg										X							X
43	ELEKTRİKLİ SU ISITICI 100 LT 1800 WATT VE ÜZERİ (TS 2212 EN 60335-2-21)																	
44	1000 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframli genişleme deposu																	
45	İki POMPALI DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK PAKET HİDROFOR (Debi: 0-10 m³/h, Basınç: 60-90 mSS)																	
46	5,00 m3 PRİZMATİK MODÜLER GALVANİZLİ SU DEPOSU																	
47	12,50 m3 PRİZMATİK MODÜLER PASLANMAZ ÇELİK SU DEPOSU																	
48	DEBİSİ 5.0-10 m3/h, BASINCI 5.0-10 mSS PARÇALAYICI BİÇAKLI DALGIÇ TİP SU POMPASI																	
49	LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI																	

GENÇLİK MERKEZİ MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ - BODRUM KAT

SIRA NO	İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI	ENGELLİ WC	KADIN WC	ERKEK WC	PERSO NEL WC	PERSO NEL WC	ERKEK DUŞ	KADIN DUŞ	DEPO	MEKANİK ODA	SİĞİNA K	PERSO NEL ODASI	SPOR SALONU	SPOR SALONU	SAHNE ARKASI	SU DEPOSU	OTOPARK
1	Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabolar	X															
2	Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna	X															
3	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı	X															
4	Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık	X															
5	Engelliler için klozet tutunma barı	X															
6	Lavabo tesisatı uzun musluklu ve özel plastik taşı 1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 )	X	X	X	X	X					X						
7	Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome)	X	X	X	X	X					X						
8	50x60 cm ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar										X						
9	3 cm. renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması		X	X	X	X					X						
10	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2		X	X	X	X					X						
11	Ayna takriben 40x60 cm (kristal cam)		X	X	X	X					X						
12	Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti		X	X	X	X					X						
13	Paslanmaz çelik kağıtlık		X	X	X	X					X						
14	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x80x11 cm, dikdörtgen						X	X			X						
15	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite.						X	X			X						
16	1/2" pisuar musluğu (rozetler ve ara bağlantı borusu dahil) (TS EN 200'e uygun)			X													
17	Normal tip pisuvar ve tesisatı (özel plastik taşı) 35x40x50 ekstra sınıf			X													
18	Pisuar bölmesi (sırlı seramikten): Takriben 40x50 cm. ekstra			X													
19	SOĞUK SU SAYACI Ø 50 mm. Flanşlı																
20	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)	X	X	X													
21	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)							X									
22	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)																
23	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)									X							
24	Ø 50 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin									X							
25	Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı	X	X	X	X	X	X	X			X						
26	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap Ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)	X	X	X	X	X	X	X			X						
27	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap Ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)	X	X	X	X	X		X			X	X					
29	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap Ø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu)					X					X					X	X
28	Ø 150 mm ANMA ÇAPLI KORUGE KANALİZASYON BORULARININ TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ																
30	Pn 20 polipropilen 1/2" Ø20/3,4 mm temiz su boruları	X	X	X	X	X	X	X			X						
31	Pn 20 polipropilen 3/4" Ø25/4,2 mm temiz su boruları	X	X	X	X		X	X			X						
32	Pn 20 polipropilen 1" Ø32/5,4 mm temiz su boruları							X									
33	Pn 20 polipropilen 1 1/4" Ø40/6,7 mm temiz su boruları									X							
34	Pn 20 polipropilen 1 1/2" Ø50/8,4 mm temiz su boruları									X						X	
35	Pn 20 polipropilen 2" Ø63/10,5 mm temiz su boruları									X							
36	Dikişli galvanizli çelik boru 1" Ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm											X					
37	Dikişli galvanizli çelik boru 2" Ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm											X					
38	Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)										X	X					X
39	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)											X					
40	Parsel bacası için imal edilmiş, profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme kapağın baca üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m) (C35/45 betonu ile imal edilmiş, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için)										X	X					X
41	Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6kg								X		X	X	X	X	X		X
42	Karbondioksit (CO2) gazlı taşınabilir yangın söndürücüler 5kg															X	

GENÇLİK MERKEZİ MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ - BODRUM KAT

SIRA NO	İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI	ENGELLİ WC	KADIN WC	ERKEK WC	PERSO NEL WC	PERSO NEL WC	ERKEK DUŞ	KADIN DUŞ	DEPO	MEKANİK ODA	SİĞİNAK	PERSO NEL ODASI	SPOR SALONU	SPOR SALONU	SAHNE ARKASI	SU DEPOSU	OTOPARK
43	ELEKTRİKLİ SU ISITICI 100 LT 1800 WATT VE ÜZERİ (TS 2212 EN 60335-2-21)							X									
44	1000 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframli genleşme deposu									X							
45	İKİ POMPALI DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK PAKET HİDROFOR (Debi: 0-10 m <sup>3</sup> /h, Basınç: 60-90 mSS)									X							
46	5,00 m3 PRİZMATİK MODÜLER GALVANİZLİ SU DEPOSU									X							
47	12,50 m3 PRİZMATİK MODÜLER PASLANMAZ ÇELİK SU DEPOSU															X	
48	DEBİSİ 5.0-10 m3/h, BASINCI 5.0-10 mSS PARÇALAYICI BİÇAKLI DALGIÇ TİP SU POMPASI											X					
49	LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI									X						X	X