

TEKNİK ŞARTNAME

Başvuru Sahibi Adı: Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Teknik Şartname Kodu: **TR32/20/TUR2**

Teknik Şartname Konusu: **3 X 7 mt Tek Odalı + WC + Mutfak Konteyner**

1. Genel Tanım

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi ile Didim'de spor turizminin zemininin oluşturulup bölge geneline örnek teşkil ederek yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bununla beraber Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelini harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin uzatılması ve alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin artırılmasıdır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A		B	C
Sıra No	Malın Adı	Teknik Özellikler	Miktar
1	3x7 mt Konteyner	Aşağıda belirtilmiştir.	1 Adet
2			
3			
...			
...			

3. ALET, AKSESUAR VE GEREKLİ DİĞER KALEMLER

KARKAS: Ana kolonlar ve kirişler 80x80x2mm, cephe aşıkları 40x80x2mm, zemin ve tavan aşıkları 40x60x2mm kesitli profillerden kaynaklı üretim yapılarak imal edilir. Üretim statik projeye uygun olarak yapılır. Zemin yük kapasitesi 250kg/m2 olarak hesaplanmıştır.

DUVARLAR: Ana karkasın cephelerine, kaynatılan profillerin üzerine tüm cepheleri saracak şekilde su yalıtımı için nem bariyeri bohçalama yapılarak zımbalanır. İçeriden 80mm kalınlığında 40kg/m3 yoğunluğunda taş yünleri tüm cephelerde boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırılır. İçeriden taş yünü üzerine alçı panelleri vidalanır ve alçı üzerine boya yapılarak iç duvar tamamlanır. Dış cephede nem bariyerinin üzerine tasarıma göre fırınlanmış ağaçlar döşenir. Mineral sıva uygulanacak yüzeyler, nem bariyeri üzerine dış cephe alçı plakaları (boardex) döşenerek sırası ile kaba sıva ve sonrası mineral sıva üzerine boya işlemi yapılarak dış duvarlar tamamlanır.

ÇATI: Genel olarak yapının çatı örtüsü 20cm'lik kısa parapetler ile gizlenir. Çatı örtüsü olarak 40mm kalınlığında 40kg/m3 yoğunluğunda poliüretan dolgulu sandviç paneller kullanılır. Kısa kenarlara galvaniz saclardan şekillendirilmiş oluklar gizlenerek çatı su giderleri köşe kolonlardan tahliye edilir.

TAVAN: İçeriden çatı aşıklarının araları 40mm kalınlığında taş yünleri ile doldurulur ve alçı paneller vidalanır. Alçı panellerin üzerine alçı sıvanır ve ardında boya ile tamamlanır.

DOĞRAMA ve KAPILAR: Bina giriş kapısı 180x210cm ebatlarında tek kanadı sabit, diğer kanadı sürgülü PVC kapıdır. Oda penceresi ölçüsü 180x120cm sürgülüdür. Banyo da 100x50cm Vasistas pencere bulunmaktadır. Oda ve banyo kapıları Amerikan panel kapılardır. Binanın dış cephe doğramaları 70'lik seri 1.kalite Antrasit renk PVC doğramadır. Doğramalara 4+11+4 ısıcam montajı yapılır.

ZEMİN KAPLAMASI: Zeminde karkasa vidalanmış 16mm fibercement levhaların üzerine Laminant Parke döşenir. Islak hacim zemin ve yüzeyler (banyo) 1.sınıf seramik ile kaplanır. Derzleri uygulanır.

ELEKTRİK ve SU TESİSATI: Tüm tesisatlar sıva altı olarak döşenir. Doğramalara uygun renklerde anahtar ve prizler kullanılır. Prizler için 3x2,5, aydınlatmalar için 2x1,5 NYM kablo kullanılmaktadır. Klima ya da şöfben gibi yüksek enerji çeken makinalar için sigorta kutusundan direkt hat ile besleme yapılır. Topraklama bina dışına çakılan topraklama kazığı ile yapılır. Bina besleme hattı 2 x 6 NYM kablo ile bina dışına çıkartılır. 40 Amper kaçak akım sigortası ile tüm tesisat korunur.

Zemin betonunun (Subasman) altında kalan pis su borularını tesisat projesine göre beton uygulayıcısı foseptik çukuruna kadar çeker. Zemin betonu üzerinde kalan tüm pis ve temiz su borulama işlemi firmamıza aittir.

MUTFAK ve BANYO VİTRİFİYELERİ: Alt dolap ve tezgâh uzunluğu 150cm, üst dolaplar 150cm'dir. Tüm dolaplar MDF malzemeden üretilir. Tezgâh Doğaltaş (Çimtone) olarak montajı yapılır. Banyo için, uygun ölçülerde duşa kabin montajı yapılır. 1. sınıf seramik klozet tesisata bağlanır ve kullanıma hazır hale getirilir. Tüm bataryaların montajı yapılır ve kullanıma hazır hale getirilir.

4GARANTİ SÜRESİ ve KAPSAMI:

Yukarıdaki ürün, imalat, montaj ve su yalıtımı hatalarına karşı (2) yıl garanti kapsamındadır. Garanti süresi fatura tarihinden sonra başlar. Ürünün garanti kapsamında değerlendirilmesi için fatura ibrazı zorunludur. Müşterinin kullanımından kaynaklı hatalar garanti kapsamında olmayacaktır.

Ürünün müşteriye tesliminden sonra bina cephelerinde, çatıda veya iç kısımlarda müşteri tarafından yapılan değişikliklerden dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz. Zemin veya beton yüzeyin terazide olmaması, kot farkı bulunması, pürüz olması, vs. kaynaklı üründe problem tespit edildiği durumda sorumluluk müşteriye ait olacaktır.

Ürün teslimi sonrası müşteri tarafından ürünün yerinin ya da konumunun değiştirilmesi, farklı bir yere nakli veya kaldırılması/indirilmesi gibi fiziki müdahaleler sebebi ile meydana gelebilecek tüm sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Konteyner iç zemini yük taşıma kapasitesi 250kg/m2'dir. İç mekân yerleşimi yapılırken buna dikkat edilmelidir. Noktasal yüklerden kaçınılmalıdır.

5MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ

Bakım ve onarımı işlerini projemizde yer alan teknik personelimiz gerçekleştirilecektir.

6. GEREKLİ YEDEK PARÇALAR

Yedek parça bulunmamaktadır.

7. KULLANIM KILAVUZU

Herhangi kullanım kılavuzu bulunmamaktadır.