

**AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2022 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1	ÇÖP POŞETİ RULO KIRMIZI (55*60 CM)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Körüksüz ve çift taban dikişli olmalıdır.</li><li>2. Tıbbi atık torbası; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; su geçirmez ve sızdırmaz olmalıdır.</li><li>3. <b>En az 10 kilogram kaldırma kapasiteli olmalıdır.</b></li><li>4. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden üretilmelidir.</li><li>5. Torbanın yüzeyi düz parlak görünümlü olmalı, pütürlü olmamalıdır.</li><li>6. Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.</li><li>7. Çift kat kalınlığı en az 100 mikron olmalıdır.</li><li>8. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası "Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli olmalı ve yazı silinmemelidir.</li><li>9. Poşette yer yer yoğunluk farkı olmamalıdır.</li><li>10. Artık maddelerden üretilmemelidir.</li><li>11. Rahatsız edici koku olmamalıdır.</li><li>12. 10'luk rulolar halinde teslim edilmelidir.</li><li>13. Her rulo en az 300 (± 5) gram olmalıdır.</li><li>14. 55*60 ebatlarında olmalıdır.</li><li>15. <b>Resmî Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmî Gazete Sayısı: 29959 yönetmeliğe uygun olmalıdır</b></li></ol>
2	ÇÖP KOVASI PEDALLI NO:4 (19 LT)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sert plastikten, silindir şeklinde kapaklı ve pedallı olmalıdır.</li><li>2. Saplı iç kovası bulunmalıdır.</li><li>3. Ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır.</li><li>4. İçerisine sıvı madde atıldığında sızıntı olmamalıdır.</li><li>5. No:4 ebadında olmalıdır. Pedal kısmı iyi çalışan sıkışma yapmayan türde olmalıdır.</li><li>6. İdarenin istediği renklerde ürün verilecektir.</li></ol>
3	SIVI SABUN APARATI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ABS hammaddeden üretilmiş, 1000 ml hacimli olmalıdır.</li><li>2. Sabun haznesi çıkarılabilir ve kolayca temizlenebilir olmalıdır.</li><li>3. Duvara monte edilebilmelidir.</li></ol>
4	KOKU GİDERİCİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ürün kristalize görünümde olmalıdır.</li><li>2. Ürün plastik askısı ile birlikte olmalıdır.</li><li>3. Ürün çeşitli kokularda parfüm içerecek olup, tuvalette bulunan kötü kokuları giderilmelidir.</li><li>4. Ürün ambalajlı paketlerde ve TSE belgeli olmalıdır.</li></ol>

		<p>5. Ürün 50 gr'lık (<math>\pm 20</math>) paketler halinde olmalıdır.</p> <p>6. ISO-9001-2008 kalite sistem yönetimi belgesi olmalıdır.</p>
5	FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU	<p>1. İki katlı beyaz renkte olmalıdır.</p> <p>2. Saf selülozdan imal edilmiş yumuşak ve emici olmalıdır.</p> <p>3. Paketler 6 (altılı) rulolar halinde ve her bir rulo 120 metre 1000 gram ağırlığında olmalıdır.</p> <p>4. TSE belgesi olmalı rulo boyu hastanemizde kullanılan aparatlara uygun olmalıdır.</p> <p>5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.</p>
6	PÜSKÜLLÜ PASPAS UCU APARATI	<p>1. Dayanıklı sert plastik maddeden yapılmış olmalıdır.</p>
7	HORTUMLAR	<p>1. Esnek ve darbe dayanıklılık özelliği yüksek olmalıdır.</p> <p>2. Aşınmaya, ozona ve hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.</p> <p>3. Üst kat 1. Sınıf PVC' den imal edilmiş olmalıdır.</p> <p>4. Alt kat siyah PVC' den imal edilmiş olmalıdır.</p> <p>5. Yüksek kaliteli polyester takviye edilmiş olmalıdır.</p> <p>6. <math>-5^{\circ}\text{C}</math> ile <math>+65^{\circ}\text{C}</math> arasında sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.</p> <p>7. Her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır olmalıdır.</p> <p>8. TSE belgesi olmalıdır.</p>
8	CESET TORBASİ (YENİ DOĞAN)	<p>1. PVC kaplı polyester materyalden üretilmiş olmalıdır, Ceset torbası hiçbir şekilde kan, sıvı, koku vs. sızdırmamalıdır. Ceset torbasında kimlik bilgileri ve diğer bilgilerin konulabileceği şeffaf bölme bulunmalıdır.</p> <p>2. Cesedin kimlik bilgilerinin yazılacağı kart hangi bilgilerin yazılacağını belirtir şekilde (Kurumun Adı, Birimin Adı, Cesedin Adı Soyadı, Ölüm Tarihi, Ölüm Saati) her bir ceset torbası için şeffaf bölmede ikişer adet olarak bulunmalıdır, hastanelerin talebi doğrultusunda pediatrik ölçülerde olmalıdır.</p> <p>3. Yan kenarları dikişsiz olmalıdır.</p> <p>4. Siyah renkte olmalıdır.</p> <p>5. Taşıma bantları kesintiye uğramadan ceset torbasının alt yüzeyinden geçirilerek montajı yapılmalı ve taşıma kulpu bulunmalıdır.</p> <p>6. Üst yüzeyindeki fermuar (boydan boya) ceset torbasının boyunca olmalıdır. Fermuarı iki taraflı açılır sistemde, dipli iki tarafı alt stoplu çift kursorlü olmalıdır.</p> <p>7. Fermuarlar su geçirmez olmalı.</p>

Sermin DİRGEN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Serpil ÇOLBAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İhsan ATEŞ  
Taşınır Kayıt Yetkilisi