

BOYASIZ RENKLİ GRANÜLLÜ PLAK TAŞI DÖŞEME İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1- Hazırlanmış döşeme tabanına en az 5 cm. yüksekliğinde(sıkıştırılmış yüksekliği) filler serilerek düzeltilecektir. Her bir sırada eni ve boyu eşit olan 8 cm.'lik boyasız renkli granüllü plak taşı kullanılacaktır. Plak Taş ebatları (30*30,10*10) idare tarafından değiştirilebilir. Yolu sınırlayan Bahçe bordür taşlarıyla kenar taşları istenilen eğim ve doğrultuda çekiçle iyice yerleştirilecek ve derzi uygun malzemeyle yapılacaktır. Bahçe bordür ebatları idare tarafından seçilecektir.

2- Kotlara uyulacaktır.

3- Boyasız renkli granüllü plak taşı döşenecek yüzeylere serilen filler tabakası kompaktör vb. aletler ile iyice sıkıştırılacaktır.

4- Döşenecek boyasız renkli granüllü plak taşı yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5- Yol yapımı esnasında gereken malzeme; Kum, Çimento vb. yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bununla beraber işin yapılması esnasında kullanılacak iş araç ve gereçleri yükleniciye ait olacaktır.

6- Boyasız renkli granüllü plak taşı iyice sıkıştırılıp yerleştirilecek, yerleştirme esnasında çatlayan kırılan boyasız renkli granüllü plak taşı değiştirilecektir.

7- Derzler iyice doldurulduktan sonra süpürülerek arkasında hiçbir artık madde bırakmadan teslim edilecektir.

8- Seviyesinden yüksek veya düşük olan boyasız renkli granüllü plak taşları düzeltilecektir.

9- Boyasız renkli granüllü plak taşı yüzeyleri harç bulaşığı ve hiçbir leke kalmayacak şekilde temizlenecektir.

10- İşe başlamadan önce idare ile birlikte bir iş programı hazırlanacaktır.

11- İş bitimini takiben kullanılmaya başlanan 1 yıl boyunca döşenen yüzeylerde oluşacak çökmeler, kaymalar gibi bozukluklar yüklenici tarafından onarılacaktır.

12- Yüklenici döşeme işlemi esnasında, yol boyunca idarenin belirlediği renk ve deseni uygulamakla yükümlüdür.

13- İdarece uygun görülmeyen işler sökülerek yeniden yaptırılacaktır.

14- 800 m² boyasız renkli granüllü plak taşı ve 400 m bahçe bordürü döşeme işi yapılacaktır.

15- Yüklenici firma yol yapımı sırasında gereken yol güvenliği levhaları, yönlendirici ve uyarıcı levhalarına hassasiyet göstermesi gerekmektedir. İşaretlemeler olmadan çalışma yapılmaması, herhangi bir kaza durumunda oluşacak hasarlardan yüklenici firma sorumludur. Çalışma alanı ve çalışanlar ile ilgili yasal her türlü iş sağlığı ve güvenliği ,sigorta işleri yüklenici firma sorumluluğundadır.