

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: Didim İlçesi Tenis Kortu Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

15.560.1003: Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm)	Adet
özel 11: helikopterle beton silimi yapılması	m ²
özel galvaniz ızgara kapak: 130 mm galvaniz ızgara kapak	Adet
özel polimer drenaj kanalı: 130 mm genişliğinde polimer drenaj kanalı yerine konulması	m
Özel- akrilik kaplama: 3 mm akrilik kaplama yapılması	m ²
ÖZEL-TEL: 4x4 göz aralıklı 3.5 mm kalınlığında PVCKaplı galvaniz tel (montaj dahil)	m ²
15.120.1001: Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m ³
15.125.1008: 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m ³
15.150.1003: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³
15.150.1004: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³
15.150.1005: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³
15.180.1002: Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²
15.180.1003: Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²
15.160.1001: Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m ² (3,000 kg/m ² dahil)	Ton
15.160.1003: Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton
15.550.1203: Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması	kg
15.540.1101: Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması	m ²


Ölcay ŞEKER
İnşaat Mühendisi