

### FOTOKOPİ KAĞIDI (A4) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kağıtlar 210x297mm ebatlarında, 1.sınıf hamur kağıttan imal edilmiş ve en az 80gr / m2 ağırlığında olmalıdır.
2. Fotokopi kağıtları paketlerinin her bir paketi 500 adetli ve 5'erli koli halinde olmalıdır.
3. Kağıtların köşe açıları 90 derece olmalı ve mürekkebi dağıtmamalıdır.
4. Kağıtlar arasında ince/kalın gibi farklılıklar olmamalı ve çift yüz baskılarda problem yaşatmamalıdır.
5. Saf beyaz renkte ve ambalajlardaki kağıtlar arasında gözle fark edilebilir derecede beyaz renk farklılığı olmamalıdır.
6. Fotokopi kağıtlarında toz, kir, leke, benek, yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, potlaşma, birbirine yapışma, rutubetlenme vb. kusurlar bulunmayacaktır. Fotokopi kağıtları ve ambalajlarında görünüş ve kullanışlılığını etkileyecek diğer yapı, malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacaktır.
7. Fotokopi kağıtları %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir.
8. Siparişe takiben teslimat sonrası, kullanım esnasında yukarıdaki şartlara uymayan, uygun olmayan kağıtlar tutanakla tespit edilerek yüklenici firmaca herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecektir.
9. İsteklilerden tekliflere ait numune istenecek olup, değerlendirme teknik şartname ve numuneye göre yapılacaktır.

*Söke Fehime Faik KOCAGÖZ*  
*[Signature]*