

# İNŞAAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BEGONİT TAŞ, BETON PARKE, BETON OLUK VE BETON BORDÜR YAPIM İŞİ

Sayfa No : 1

Tarih 26.07.2022

Sıra No	1
Poz No	
Tanımı	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü kilit beton parke taşı döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
Birimi	M2
Tarifi	Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı üzerinden hesaplanır.

Sıra No	2
Poz No	
Tanımı	50x20x10 boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür temini ve döşenmesi (pahlı, her renk)
Birimi	MT
Tarifi	Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin temini ve yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması, boşta kalacak bordür arkalarının toprakla desteklenmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı ÖLÇÜ :döşeme yapılan Bordür boyu üzerinden hesaplanır.

Sıra No	3
Poz No	
Tanımı	30 x 10 x serbest boy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı temini ve döşenmesi ( her renk)
Birimi	MT
Tarifi	Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının temini ve yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Döşeme yapılan Oluk taşı üzerinden hesaplanır.

Sıra No	4
Poz No	
Tanımı	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplama yapılması (her ebat, renk desende begonit)
Birimi	M2
Tarifi	Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton begonit taşının temini ve kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı üzerinden hesaplanır.

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

Onur ORGAN  
Harita Teknikeri

HARCAMA YETKİLİSİ

Ahmet BARDAKCI  
Fen İşleri Müdür V.