

BUHARKENT BELEDİYESİ

KİLİTLİ PARKE TAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kilitli Beton Parke taşının özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.

BOYUTLAR (cm)			
Cinsi	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
Kilitli Beton Parke Taşı Gri (normal)Renk	16,00	20,00	8,00

Parke taşlarının yüzey tabakası kalınlığı üreticinin gösterdiği alan üzerinde 4 mm' den daha az olmamalı, gövde betonuna ayrılmayacak şekilde yapışmalıdır. Üretim sırasında yapılan dolgu, yüzey tabakası olarak düşünülmemelidir. Kullanma yüzü, beton parke taşının döşendiğinde üste gelecek olan ve aşınmaya maruz kalan yüzüdür.

Parketaşları TS 2824 EN 1338 standartlarına göre eni 16 cm , kalınlığı 8 cm , uzunluğu 20 cm ebatlarında karakteristik yarmada çekme dayanımı ortalama 3,6 mPA, yüzey aşınmasında direnç 20 cm³/50cm² de olmalıdır.

Beton Parke Taşlarının yüzeylerinde çatlak, pullama veya soyulma gibi bozukluklar görülmemeli , birbirine yapışık olmamalıdır.Donma ve çözücü tuzlara karşı dirençli olmalıdır.Aralarında ölçü farkı olmamalıdır.Su emme oranı maksimum %5 oranında olacaktır. Beton Parke Taşlarının 400 dozlu betondan imal edilecek ve bünyesinde mıcır bulundurulacaktır.

Standartlara ve ebadına uygun olmayan malzemeye ücret ödenmeyecektir.

Beton Parke taşları dökme olarak sevk olunacak, **yüklemesi ve nakliyesi yüklenici firmaya ait olup** Buharkent İlçesi; 2.000 m² si Feslek, 2.000 m² si Gelenbe, 2.000 m² si Ortakçı ve 3.000 m² si Savcılı Mahallelerindeki sokaklara teslim edilecektir.

Buharkent Merkezden Gelenbe Mahallesi ortalama 5-8 Km arası, Feslek Mahallesi 4-6 Km arası, Ortakçı Mahallesi 1-3 Km arası, Savcılı Mahallesi 1-3 Km arası mesafede bulunmaktadır.

Malzeme sevkiyatı irsaliye ile olup, sevkiyatlarda;fişlerinin 2. nüshası hakediş döneminde yükleniciden istenecek, idare yetkilisinin imzası bulunmayan irsaliye alınmayacaktır.Teslimat süresi 45 takvim günüdür.

Sözleşme imzalanmasına müteakip idarenin (belediyenin) talebi doğrultusunda iş programı yapılacaktır.

Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakip belediyenin talebini karşılayabilecek şekilde ihale konusu malı hazır bulundurulacaktır. Aksi takdirde belediye yükleniciyi bir kereye mahsus yazılı ihtarda bulunup sonrasında cezai işlem uygulayacaktır.

Ödemeler bir hakediş ile yapılacaktır.

İdarece belirlenecek araçtan gerekli deney ve labarotavur analizlerini, idarenin belirlediği firmalarda masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere istediği kadar yaptırabilir.İdare belirli aralıklarla Buharkent Merkezde Araçların kantar çekisini yaptıracak olup masraflarını yüklenici karşılayacaktır.

20.09.2023

Yasin UĞUZKAN
İnşaat Teknikeri